№: 48И/29.09.16 **Разбортовка дюймовая с трубораширителем ВС-275 Premium *becool***

Дата: 29.09.16

Технический бюллетень

Разбортовка дюймовая ВС-275 Premium *becool*



«Сделано на Тайване»

Преимущества разбортовки:

- Разбортовка ВС-275 Premium ***becool*** позволяет изготавливать на обрабатываемой трубке качественный конус без наволакивания металла на внутренней стороне сформированного конуса, без трещин конуса, надрывов металла, морщин, задиров и овальности конуса;
- Кованые колодки имеют повышенную прочность, следствием чего является более долгий срок службы разбортовки;
- Разбортовочный конус и сменные трубораширительные насадки имеют упрочнённую поверхность;
- Удобство работы – с помощью разбортовки можно создавать как конусные соединения, так и расширять торцы трубок для их последующего спаивания;
- Прочный и удобный пластиковый кейс выполнен в корпоративном стиле ***becool***

Рекомендации по использованию.

Разбортовка ВС-275 Premium состоит из собственно разбортовки, двух кованых колодок для зажима трубок, съёмного конуса, съёмных трубораширителей для расширения трубок под пайку и прочного пластикового кейса.
Разбортовка ВС-275 Premium применяется для качественной вальцовки труб (конца трубы на конус) из отожжённой меди и других мягких металлов с диаметрами: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 7/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
Любая часть разбортовки ВС-275 Premium не допускается к использованию с разбортовками других производителей.

Внимание!!! Необходимо использовать только отожжённую медную трубу. Если при монтаже используется неотожжённая медная труба, перед работой необходимо отжечь трубу в месте, где будет осуществлена вальцовка.

Для получения наилучшего результата необходимо вальцевать только бесшовные медные трубы, в противном случае конус развальцованной трубы может разойтись в месте шва. Для достижения наиболее ровной поверхности конуса, перед тем, как начать работу, необходимо зачистить её внутреннюю поверхность при помощи риммера. Тщательно удаляйте с подлежащего бортованию торца трубки заусенцы и срежьте заваленные внутрь трубки края. Будьте внимательны – попадание стружки и опилок внутрь трубки недопустимо. Очистить трубку изнутри достаточно сложно, поэтому усилия прикладывайте осторожно. После завершения работы разъедините разбортовку и колодку, отсоедините от бортовки конус или трубораширитель, очистите все детали при помощи куска чистой хлопчатобумажной ткани, смажьте шарнир колодки и все резьбовые соединения разбортовки тонким слоем солидола или другой консистентной смазки, после чего положите разбортовку и использовавшуюся колодку в кейс. В случае налипания меди на поверхность конуса, осторожно соскоблите медь лезвием ножа.

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные ранее спецификации.