becool
Создан в тепле, чтобы быть холодным

№: 91И/26.08.221

Химические компоненты *becool*

Дата:26.08.2021

Технический бюллетень

Средства для диагностики и технического обслуживания холодильных установок и систем кондиционирования воздуха

BC-NOA – Нейтрализатор кислотности минеральных и синтетических масел



Назначение

В процессе работы холодильной установки при наличии влаги в системе могут образовываться кислоты. Сгорание компрессора в результате кислотного разрушения изоляции приводит к еще большему образованию кислоты, распаду хладагента и масла. Образовавшиеся кислоты концентрируются в компрессорном масле.

BC-NOA - Нейтрализатор кислотности минеральных и синтетических масел очень быстро реагирует на наличие кислоты в системе и нейтрализует ее

Особенности:

Устраняет кислоту в холодильных системах
Нейтрализует образование кислоты в будущем
Хорошо подходит для профилактического использования
Безопасен для любых элементов холодильной установки

Марка	Код заказа	Наименование
BC-NOA	07 99 78	**Нейтрализатор кислотности минеральных и синтетических масел**, 100 мл

Дозировка:

Дозировка продукта зависит от уровня кислотности системы
- Уровень кислотности нулевой или низкий – добавить 30 мл **BC-NOA** на каждые 2 л масла
- Средний уровень кислотности – добавить 30 мл **BC-NOA** на каждые 1,5 л компрессорного масла
- Высокий уровень кислотности – добавить 30 мл **BC-NOA** на каждые 0,7 л компрессорного масла