becoolchemicals
ХИМИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Химические компоненты Becool Chemicals

Технический бюллетень

Дата:

Картинка



Наименование / Описание

BC-Refprotec Герметик в шприце с Адаптером.
Герметик для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха. Предотвращает утечки хладагента из негерметичных холодильных установок

Способ применения:

Применение в авто кондиционерах
1. Заведите автомобиль.
2. Включите кондиционер и установите минимальную температуру.
3. Подсоедините шприц при помощи адаптера к заправочной быстросъемной муфте (1/4 sae) на стороне всасывания. Или введите герметик в инжекторы масла/краски.
3. Введите герметик BC-Refprotec в систему.
4. Отсоедините заправочную быстросъемную муфту от системы.
5. Оставьте кондиционер включенным не менее чем на 30 минут
Картридж 20 – мл. является универсальной дозой для любого транспортного средства.

Состав

Жирные кислоты, C8-10, сложные эфиры с адипиновой кислотой и триметилолпропаном, смесь изомерных фосфорорганических соединений, краситель.

Условия хранения

Температура хранения: от 15 °C до 40 °C.
Срок годности - 2 года.

Объем / комплект поставки

Герметик в шприце 1 доза (20 мл)
Адаптер переходник с резьбой 1/4 SAE

Марка	Код	Наименование
BC-Refprotec	0799321	BC-Refprotec Герметик в шприце с адаптером 1 доза (20 мл)