becoolchemicals
ХИМИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Химические компоненты Becool Chemicals

Технический бюллетень

Дата:

Картинка	Наименование / Описание
	**Наименование / Описание** BC-Refprotect R600a/R290 герметик в шприце с Адаптером. Герметик для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха. Предотвращает утечки хладагента из негерметичных холодильных установок работающих на хладагентах R600a/R290↔ **Способ применения:** Проверка системы на возможность применения герметика утечек BC-Refprotect: отвакуумируйте систему, проверьте показания вакуумметра, и если показания вакуумметра не меняются в течение 5 минут, то применение BC-Refprotect оптимально и эффективно! ПРИМЕНЕНИЕ: 1. Включите холодильную установку и установите температуру на минимум. 2. Подсоедините шприц при помощи адаптера к системе на стороне всасывания или введите герметик в инжекторы масла/краски. 3. Введите BC-Refprotect в систему. 4. Отсоедините шланг адаптер от системы. 5. Оставьте холодильную установку включённой 30 минут. **Состав** Жирные кислоты, C8-10, сложные эфиры с адипиновой кислотой и триметилолпропаном, смесь изомерных фосфорорганических соединений, краситель. **Условия хранения** Температура хранения: от 15 °C до 40 °C. Срок годности - 2 года. **Объем / комплект поставки** Герметик в шприце 1 доза (10 мл) – 8 шприцев (доз) Адаптер переходник с резьбой 1/4 SAE

Марка	Код	Наименование

BC-Refprotect R600a/R290	0799322	BC-Extreme R600/290 Герметик для устранения утечек в холодильных сист. 8 доз/10 мл. в комплекте адаптер 1/4 SAE