
Compresseur / Compressor Code tension / Voltage code : T


TFH4524F

Froid commercial et industriel positif (HP) Commercial & industrial application (HBP) 400-440V / 50-60Hz - 3~

R22 N° 236EU-T - ind a

Conditions	fréquence	Prod frigorifique nominale / nominal refrigerating capacity			Puis. sonore
Conditions	frequency	Watts	Kcal/h	BTU/h	Sound level
Standard	50 Hz	5706	4907	19457	
Standard	60 Hz	6708	5769	22874	
Cecomaf	50 Hz	4776			68 dBA
Cecomaf	60 Hz	5628	_		





Cylindrée / *Displacement* : 43,5 cm³ **Poids net** / *Net weight* : 30 Kg **Charge en huile** / *Oil charge* : 1480 cm³

Type d'huile / Oil type : Minérale / Mineral Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur

Capillary/Exp° valve

Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C

Phases 1, 2, 3. / *Phase Nr 1, 2, 3*: 6, 3 Ohms

Intensité / Current

nom. / Rated current RLA : 3,9 / 4,2 A max. / Max current : 4,91 / 5,42 A dém. / Start current LRA : 24 / 25 A

Ap. Electrique / Electrical equipment: TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter. Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Pour conduites \emptyset ext / For tubing O.D.

		<u> </u>
Aspiration	Refoulement	Charge
Suction	Discharge	Process
15.9 (5/8")	12.7 (1/2")	7.9 (5/16")





© Tecumseh Europe